LAVIOSA
Advanced Mineral Solutions

Specifica Tecnica

additives@laviosa.com

Performance Additives
Trattamento Acque

LAVIOPUR® LCM14

Composto minerale organico in polvere per la chiarificazione delle acque industriali

Funzione

LAVIOPUR® LCM14 è un prodotto, basato su una miscela bilanciata di bentonite e di altri principi attivi, da impiegare nel trattamento delle acque di scarico derivanti, ad esempio, dall'industria del legno, metallurgica, tessile e alimentare. te studiata per il trattamento di acque reflue della industria della lavorazione del legno, dei metalli, dell'industria alimentare e tessile

LAVIOPUR® LCM14 si può impiegare in tutte le applicazioni dove è necessaria l'aggiunta simultanea di più additivi ovvero dove l'azione combinata dei vari principi attivi in esso presenti porta ad una efficace sinergia.

Modalità di impiego

LAVIOPUR® LCM14 va aggiunto direttamente all'acqua da chiarificare in preesistenti condizioni di intensa agitazione oppure all'interno di una unità di flocculazione apposita. ***LAVIOPUR® LCM14*** non può essere convertito in slurry

E'consigliabile lasciare che ***LAVIOPUR® LCM14*** agisca per il massimo tempo possibile sulla torbida da trattare.

Dosaggio

Il dosaggio corretto di applicazione di deve essere determinato tramite Jar test. In generale, esso può spaziare in un ampio campo di dosaggi che va da 0,2 kg/m^3 a 1 kg/m^3,o anche più, in funzione della concentrazione degli inquinanti, della temperatura, del tempo di contatto, del pH, della conducibilità e di altri parametri.

Caratteristiche chimico-fisiche		
Umidità a 105°	[%]	10 - 14
Densità apparente	[g/ml]	0,7 – 0,8
Perdita calcinazione 900℃	[%]	14 - 15

Imballo

LAVIOPUR® LCM14 è disponibile in sacchi da 25 kg e big bag da 1000.

Conservazione

LAVIOPUR® LCM14 può essere conservato senza particolari precauzioni in ambiente asciutto.

Le informazioni riportate in questo bollettino si basano sullo stato delle nostre conoscenze alla data di pubblicazione e sono ritenute accurate, ma non costituiscono alcun impegno o garanzia da parte nostra. Gli acquirenti e gli utilizzatori devono fare le proprie valutazioni, secondo le proprie specifiche esigenze e requisiti. Tali informazioni possono essere variate senza preavviso. Le caratteristiche e prestazioni vincolanti sono indicate nella nostra Specifica di Vendita.

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

Laviosa Chimica Mineraria SpA - Italy
Laviosa Sanayi ve Ticaret Ltd Sti - Turkey
Laviosa MPC sas - France
Laviosa Trimex Industries Pvt Ltd - India