

## LAVIOMASTIC Mastice Bentonitico

### Descrizione prodotto

LAVIOMASTIC è una pasta bentonitica a base di bentonite sodica naturale e additivi plastificanti.

LAVIOMASTIC è caratterizzata da una estrema semplicità d'uso. L'applicazione può avvenire sia mediante spatola sia a mezzo di cazzuola.

### Caratteristiche

Comportamento in acqua	La bentonite s'idrata liberamente e rigonfia
Comportamento all'aria (dopo 24 h)	Non essicca
Composizione	50% bentonite sodica naturale 50% polimeri ed agenti plastificanti

### Campo di applicazione

LAVIOMASTIC è un prodotto di complemento utilizzato unitamente alla barriera bentonitica Edilmodulo XP per:

- sigillatura di corpi passanti (ferri d'armatura, tubi ...);
- nella stuccatura di lame dei casseri e vespai localizzati di ridotte dimensioni;
- nella formazione di gusce;
- nella riparazione di danni localizzati al telo bentonitico.

Una volta esposta all'aria la pasta bentonitica non essicca anche se esposta per brevi periodi prima del confinamento con barriera bentonitica impermeabilizzante o getto di calcestruzzo.

### Confezionamento

Il prodotto è confezionato in secchielli di plastica da 25 kg.

*Le informazioni riportate in questo bollettino si basano sullo stato delle nostre conoscenze alla data di pubblicazione e sono ritenute accurate, ma non costituiscono alcun impegno o garanzia da parte nostra. Gli acquirenti e gli utilizzatori devono fare le proprie valutazioni, secondo le proprie specifiche esigenze e requisiti. Tali informazioni possono essere variate senza preavviso. Le caratteristiche e prestazioni vincolanti sono indicate nella nostra Specifica di Vendita.*