

## Licopodio–Ital Seal–Grafiti Lubrificanti®

### Licopodio

Il Licopodio LCM è una polvere finissima di colore rosato, fortemente idrorepellente, che viene usata nelle fonderia di metalli non ferrosi e ghisa come agente distaccante dei modelli. Il Licopodio LCM deve essere distribuito uniformemente sui modelli e il suo effetto repulsivo nei confronti dell'acqua assicura un perfetto distacco della terra di formatura dai modelli stessi.

### Ital Seal

E' un cordolo sigillante composto da materiali refrattari e leganti naturali che, applicato sulle forme, permette di evitare perdite e infiltrazioni di metallo in fase di colata. Il cordolo Ital Seal non contiene amianto.

### Grafiti ad alto potere lubrificante

**Amorfa ( C 65/70% )** Dispersa in acqua con legante adatto e data sulla superficie di anime e forme (in resina) di getti massicci, migliora le proprietà refrattarie e la finitura superficiale.

**Argentea ( C>90%)** Si usa spolverata sulla superficie di forme a verde dove sono richieste superfici dei getti particolarmente buone.

*Le informazioni riportate in questo bollettino si basano sullo stato delle nostre conoscenze alla data di pubblicazione e sono ritenute accurate, ma non costituiscono alcun impegno o garanzia da parte nostra. Gli acquirenti e gli utilizzatori devono fare le proprie valutazioni, secondo le proprie specifiche esigenze e requisiti. Tali informazioni possono essere variate senza preavviso. Le caratteristiche e prestazioni vincolanti sono indicate nella nostra Specifica di Vendita.*