

Vernice BS®

La “VERNICE BS” è un agente specifico per evitare l’adesione della sabbia alla cassa d’anima, nel processo Shell Moulding. La VERNICE BS forma, dopo l’evaporazione del solvente, una pellicola sottile sulla piastra del modello. Prima di applicare per la prima volta il rivestimento, le parti debbono essere pulite completamente e sgrassate. La VERNICE BS deve essere applicata con uno

spruzzatore ad alta performance direttamente sulla piastra del modello dopo riscaldamento a 200-220° C. La durata della VERNICE BS è teoricamente illimitata se l’applicazione è stata eseguita correttamente, ma in ogni caso nelle successive applicazioni non è necessario rieseguire l’operazione di ripulitura cui sopra e’ stato accennato, ed e’ sufficiente una leggera spruzzatura.

Le informazioni riportate in questo bollettino si basano sullo stato delle nostre conoscenze alla data di pubblicazione e sono ritenute accurate, ma non costituiscono alcun impegno o garanzia da parte nostra. Gli acquirenti e gli utilizzatori devono fare le proprie valutazioni, secondo le proprie specifiche esigenze e requisiti. Tali informazioni possono essere variate senza preavviso. Le caratteristiche e prestazioni vincolanti sono indicate nella nostra Specifica di Vendita.